

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

http://zaoimpuls.nt-rt.ru || zsm@nt-rt.ru

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ИМПУЛЬС

Технические характеристики

Предназначены для обеспечения безопасной работы оборудования и систем электростанций путем защиты от превышения давления рабочей среды (насыщенного или перегретого водяного пара) сверх допустимой величины. Клапан соответствует требованиям ГОСТ 24570-81 (СТ СЭВ 1711-79), РД 153-34.1-26.304-98, ТУ 3742-005-46578997-2007.

Главные предохранительные клапаны	DN, мм	Рр, МПа	Т°С	Пропускная способн., т/ч	Масса, кг	Обозначение изделия	вх.		вых.		Т макс. раб., °С	Р раб. макс., МПа	аналог	*Р откр./Р закр., МПа	Расчетный диаметр/пропускная площадь, мм	А, мм	Н, мм	L, мм	Масса, кг
							Dn, мм	Р усл., МПа	Dn, мм	Р усл., МПа									
ГПК-125-0	125/250	25	545	240	690	ПК 50/100.06-1	50	6,4	100	1,6	425	4,5	T-31мс-1	4,9±0,1	48/1808,6	130	680	155	48
ГПК-175/95-0	150/200	13,7	560	160	480	ПК 50/100.06-2	50	6,4	100	1,6	425	2,8	T-31мс-2	3,3±0,1	48/1808,6	130	680	155	48
ГПК-175/95-0-01	150/200	9,8	540	120	480	ПК 50/100.06-3	50	6,4	100	1,6	425	1,5	T-31мс-3	1,8±0,1	48/1808,6	130	680	175	48
ГПК-200/250-0	200/250	25	545	900	1940	ПК 80/150.06-1	80	6,4	150	1,6	425	4,5	T-32мс-1	4,95±0,1	62/3017,5	160	740	220	81
ГПК-250/300-0	250/300	4	285	400	1600	ПК 80/150.06-2	80	6,4	150	1,6	425	2,8	T-32мс-2	3,3±0,1	62/3017,5	160	740	220	81
ГПК-150/150-0	150/150	9,8	540	120	450	ПК 80/150.06-3	80	6,4	150	1,6	425	1,5	T-32мс-3	1,8±0,1	62/3017,5	160	740	220	81
ГПК-150/200-0	150/200	13,7	560	160	375	ПК 50/100.10	50	10	100	1,6	450	4,5	T-131мс	4,95±0,1	48/1808,6	130	680	175	49
ГПК-150/200-0	150/200	9,8	540	120	375	ПК 80/150.10	80	10	150	1,6	450	4,5	T-132мс	4,9±0,1	62/3017,5	160	740	220	82
ГПК-150/200-0	150/200	9,8	540	120	375	ПУ 100-0,21/01,8	100	2,5	100	2,5	130	2,5	УФ50025-100И1	2,1/1,8	62/3017,5	275	785	275	90

Предохранительные клапаны	DN, мм	Рр, МПа	Т°С	Пропускная способн., т/ч	Масса, кг	Обозначение изделия	вх.		вых.		Т макс. раб. °С	Р раб. Макс. МПа	Марка аналог	*Р откр./Р закр., МПа	коэффициент расхода	Расход среды, т/час	В, мм	Н, мм	L1, мм	Масса, кг
							Dn, мм	Р усл., МПа	Dn, мм	Р усл., МПа										
ПК-150/200-0-01	150/200	3,4	300	66	375	ПУ 250/300-01,023/0,08	250	1,6	300	1,6	180	2,5	ПТ 57001-250/300	1,023/0,08	0,64	270	828	820	852	560
ПК-250/400-0	250/400	0,8-1,2	≤ 450	50-80	740	ПУ 250/300-01,023/0,8	250	1,6	300	1,6	180	2,5	ПТ 57001-250/300	1,023/0,8	0,64	270	828	820	852	560
ПК-250/400-0-01	250/400	1,3-4,1	≤ 450	87-280	740	ПУ 250/300-00,81/0,63	250	1,6	300	1,6	180	2,5	ПТ 57001-250/300	0,81/0,63	0,47	180	828	820	852	560
ПК-250/400-0-02	250/400	4	≤ 545	200	825															
ПК-400/600-0-01	400/600	0,25	<450	35	1105															
ПК -400/600-0-02	400/600	0,35	<450	45	1225															
ПК -400/600-0-03	400/600	0,45	<450	55	1335															

* давление Р откр. Р закр. подбираемое из 5±20%

* давление Р откр., Р закр., подстраиваемое на 5±20%.

